

TECHNISCHES DATENBLATT

Klebstoffentferner

Art.-Nr. 0890 100 63

VE: 1 / 12

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen

Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Mineralöl
Geruch/Duft	Lösemittelartig
Farbe	Transparent
Dichte/Bedingung	0,75 g/cm ³ /Wirkstoff, 20 °C
Abluftzeit min.	0,01 s
Flammpunkt min.	25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 20 °C
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja



Anwendungsgebiet

Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU- bzw. Hybrid-Kleb- /Dichtstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Untergründen.

Anwendungsinformationen

Größere Kleb-/Dichtstoffmengen mit einem Spachtel entfernen. Restliche Verschmutzung entweder mit dem Klebstoffentferner direkt einsprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen oder den Entferner auf ein Tuch aufsprühen und die Fläche abwischen.

Hinweis

Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.