

TECHNISCHES DATENBLATT

0890 100 63

Klebt+Dichtet Entferner

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb - und Dichtstoffen

Anwendungsgebiete:

Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU- bzw. Hybrid- Kleb /Dichtstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Untergründen

Eigenschaften:

Gutes Lösevermögen
Silikonfrei

Anwendung:

Größere Kleb/Dichtstoffmengen mit einem Spachtel entfernen. Restliche Verschmutzung entweder mit K&D Entferner einsprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen oder K&D Entferner auf einen Lappen sprühen und Flächen abwischen.

Technische Daten

Form	Aerosol
Treibmittel	Kohlendioxid (CO ₂)
Farbe	Transparent
Geruch	Nach Lösemittel
pH Wert	7
Dosendruck bei 20°C	6 bar
Dichte (Wirkstoff)	0,75 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Flammpunkt	25 °C
Biologische Abbaubarkeit	Nein
Silicon und AOX frei	ja
Verarbeitungstemperatur	Raumtemperatur

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweise:

Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.